



Vliesofix® - Vlieseline®

Szybko i łatwo
kreatywnie tworzyć



- Vliesofix nadaje się idealnie do wykonywania pełnych fantazji aplikacji oraz jako materiał pomocniczy przy robótkach ręcznych w różnych formach i kolorach a także do reperowania i wzmacniania materiałów.
- Vliesofix jest klejona obustronna łącząca materiały poprzez wprasowywanie.
- Vliesofix można prać i czyścić.
- Vliesofix nadaje się także do pracy z filcem, drzewem, tekturą, skórą itp
- Przy pomocy Vliesofixu można łatwo przenosić gotowe motywy a także kreować własne.
- Vliesofix jest dostępny w różnych rozmiarach.

Z Vliesofixem® nie ma rzeczy niemożliwych – szybko, łatwo i perfekcyjnie



Vliesofix nadaje się idealnie do wykonywania pełnych fantazji aplikacji, do robótek z tekstyliami w różnych formach i kolorach, może być też pomocny przy wykonywaniu serwetek różnymi technikami. Nadaje się do pracy z tekstyliami, filcem, drzewem, tekturą, papierem, Skórą i.t.p. **Pracując z Vliesofixem można puścić wodze fantazji i kreatywności.**

Vliesofix jest dostępny na metry w szerokości 90 cm., jako Display w szerokości 45 cm z instrukcją oraz w praktycznych opakowaniach SB (18 x 100 cm) z instrukcją.



Na papierowej stronie Vliesofixu skopiować lub wyrysować żądany motyw, wyciąć z grubsza i położyć na lewej stronie materiału papierem do góry. Wprasowywać na sucho ok. 3 – 4 sek. (🔥).




Motyw wyciąć - tym razem dokładnie i zdjąć warstwę papieru wspomagającego a następnie położyć stroną powleczoną klejem na wybrane miejsce.



Przy pomocy wilgotnego płótna wprasowywać miejsce za miejscem przez ok. 8 -10 sek. lekko przyciskając (🔥 - 🔥).

Ważne! : Po wprasowaniu pozostawić w pozycji poziomej (płasko) ok. 20 min. aż do wystygnięcia. Na zakończenie obrębic aplikacje ścięciem zygzakowym aby nie strzępiły się brzegi. W celu uniknięcia przesunięć i pofałdowań, zalecamy przy obrębianiu użycia jako podkładu warstwy Stickvliesu.

Malowanie Vliesofixu®



Stronę klejową pomalować (np. farbą akrylową) i dobrze wysuszyć. Położyć pomalowaną stroną na prawą stronę materiału i od strony papierowej wprasować. Pozostawić do wystygnięcia. Pomalowany Vliesofix można wprasować również na Vlieselinach : S 80 i CS 800.

Papier ostrożnie oddzielić od Vliesofixu. **Uwaga:** W przypadku gdyby razem z papierem oddzielała się od materiału również warstwa klejowa oznacza to że:
-Vliesofix nie był dobrze wystygnięty,
-Vliesofix był niedostatecznie wprasowany.

Tak „pomalowany” materiał można Wykorzystać przy kreowaniu makatek ściennych, kartek okolicznościowych czy też do „upiększania” T-Shirts.

Przy późniejszym prasowaniu pomalowanej strony, należy za każdym razem prasować przez pergamin.

